ULR - Cellule de réception lasers lignes rouges et vertes



Description du produit :

URL - Cellule de réception lasers lignes rouges et vertes

Propriétés

- Cellule de réception multifréquence compatible avec la majorité des lasers lignes rouges et vertes (longueurs d'ondes comprises entre 505 et 690 nm).
- Écran LCD double face rétro-éclairé avec LED centrale pour déterminer la position du faisceau recherché et signal audio (désactivable).
- 2 modes de précision : haute jusqu'à 2 mm/10 m et basique jusqu'à 3 mm/10 m.
- Aimants intégrés permettant une fixation simple et rapide sur les profilés métalliques.
- Niveaux à bulle vertical et horizontal intégrés au boîtier.

Livrée avec

Support pour cellule de réception, câble de chargement type USB-C, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Précision :	**± 2 mm/10 m en mode haute précision**
Indice de protection :	**IP54**
Alimentation :	**3,7 V 1000 mAh Li-ion**
Température de fonctionnement :	**-10 °C… +50 °C**
Température de stockage :	**-20 °C… +70 °C**
Dimensions :	**63 x 25 x 139 mm**
Poids :	**155 g**
Réf. :	**C217199**
Code EAN :	**4620752697158**
Portée de détection :	**60 m**