

ULR - Cellule de réception lasers lignes rouges et vertes



Description du produit :

URL - Cellule de réception lasers lignes rouges et vertes

Propriétés

- Cellule de réception multifréquence compatible avec la majorité des lasers lignes rouges et vertes (longueurs d'ondes comprises entre 505 et 690 nm).
- Écran LCD double face rétro-éclairé avec LED centrale pour déterminer la position du faisceau recherché et signal audio (désactivable).
- 2 modes de précision : haute jusqu'à 2 mm/10 m et basique jusqu'à 3 mm/10 m.
- Aimants intégrés permettant une fixation simple et rapide sur les profilés métalliques.
- Niveaux à bulle vertical et horizontal intégrés au boîtier.

Livrée avec

Support pour cellule de réception, câble de chargement type USB-C, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Précision :	± 2 mm/10 m en mode haute précision
Indice de protection :	IP54
Alimentation :	3,7 V 1000 mAh Li-ion
Température de fonctionnement :	-10 °C... +50 °C
Température de stockage :	-20 °C... +70 °C
Dimensions :	63 x 25 x 139 mm
Poids :	155 g
Réf. :	C217199
Code EAN :	4620752697158
Portée de détection :	60 m