HYDRO



Description du produit :

Humidimètre

Propriétés

- Mesure rapide du niveau d'humidité du bois et des matériaux de construction avec son capteur.
- Sélection du type de matériaux par simple choix dans le menu (8 groupes pour le bois & 6 matériaux).
- 2 profondeurs de pénétration du capteur : 15 mm/30 mm.
- Indication sur écran LCD du type de matériaux, de sa densité, de la profondeur de pénétration du capteur et de son taux d'humidité.
- Mesures précédentes mises en mémoires automatiquement.
- En option, capteur externe d'humidité pour une mesure du taux d'humidité, du point de rosée et de la température de l'air.
- Indicateur du niveau de charge.
- Mise en veille automatique et rétroéclairage.

Livré avec

Dragonne, étui de rangement, piles, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Nouveau :	**Nouveau**
Indice de protection :	**IP54**

Mémoire :	**99 valeurs**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton (2400 kg/m3) :	**0,1-10%**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton (2200 kg/m3) :	**0,1-20%**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Plâtre (1400 kg/m3) :	**0,1-35%**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Bois (420-700 kg/m3) :	**2-65%**
Alimentation :	**3 piles 1,5 V LR03/??? (alcaline)**
Température de fonctionnement :	**+5 °C… +40 °C**
Température de stockage :	**-25 °C...+45 °C**
Dimensions :	**150 x 59 x 28 m**
Poids :	**165 g**
Réf. :	**C1004001**
Code EAN :	**4620752699060**
Temps de mesure unique :	**?1 sec**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Chape (ciment-sable) (1700 kg/m3) :	**0.1-35%**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton (1800 kg/m3) :	**0.1-35%**
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton (2000 kg/m3) :	**0.1-35%**
Limites de l'erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Bois :	**dans la plage de 2% à 12% ±1.5% / dans la plage de 12% à 35% ±3.0% / dans la plage de 35% à 65% non standardisée**
Limites de l'erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Plâtre 1400 kg/m3 :	**±1.5%**
Limites de l'erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Chape (ciment-sable) 1700 kg/m3 :	**±1.5%**
Limites de l'erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Béton 1800 kg/m3 :	**±1.5%**
Limites de l'erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Béton 2000 kg/m3 :	**±1.5%**
Limites de l'erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Béton 2200 kg/m3 :	**±0.9%**

Limites de l’erreur absolue tolérée de l'humidimètre lors de la mesure de l'humidité Béton 2400 kg/m3 :	**±0.9%**