

# ROTO HVG 800 DS



---

## Description du produit :

### POINT FORT

#### Double pente, précision maximale

- Portée jusqu'à 800 m
- Précision professionnelle
- Très grande vitesse de rotation

### FONCTIONS

- Point d'aplomb : Haut / Bas
- Plage d'inclinaison X et Y :  $\pm 10\%$
- Zone de balayage : 0°, 5°, 10°, 30°, 90°
- Vitesse de rotation : 0, 300, 600, 1000, 1500, 3000 tr/min
- Inversion du sens de balayage ?
- Mode « Tilt » ?
- Mode manuel pour un plan incliné ?

### PROPRIÉTÉS

- Moteur brushless (sans charbon).
- Haute visibilité (laser vert).
- Résistance aux chocs (test de chute 1 m).
- Protection eau et poussière IP66.
- Utilisation chantier intensive.
- Contrôle à distance via télécommande.

### LIVRÉ AVEC

Cellule de réception (X-Act Roto), télécommande, lunettes laser, chargeur, batterie Li-ion, mallette de transport.

---

## Caractéristiques techniques

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Nouveau :                          | Nouveau         |
| Couleur du laser :                 | Vert            |
| Portée avec cellule de réception : | 800 m           |
| Précision :                        | ± 0,05 mm /m    |
| Autonomie :                        | 22 h            |
| Indice de protection :             | IP66            |
| Alimentation :                     | 16,8 V 2000 mAh |
| Poids :                            | 3500 g          |
| Réf. :                             | C72147          |
| Garantie :                         | 2+1 ans         |