

PROGRESSOR 1



Description du produit :

FONCTIONS

- Projection : Grille de 60 cellules
- Type de projection : Quadrillage
- Mode de fonctionnement : Auto / Manuel

PROPRIÉTÉS

- Projection de 60 cellules de taille égale.
- Protection renforcée par des amortisseurs caoutchouc.
- Verrouillage du pendule.
- Utilisation avec cellule de réception ULR (vendue séparément, voir page 82).
- Fixation sur trépied (filetage 1/4").
- Fixations possibles : murale, avec collier ou sur trépied (en option).
- Indicateur de niveau de batterie.

TAILLE DES CELLULES

La taille de la cellule est obtenue en divisant la distance par 18.

- 0,9 m : 5 × 5 cm
- 1,8 m : 10 × 10 cm
- 3,6 m : 20 × 20 cm
- 5,4 m : 30 × 30 cm
- 7,2 m : 40 × 40 cm

LIVRÉ AVEC

- Piles
- Collier de serrage
- Mode d'emploi
- Étui de rangement

Caractéristiques techniques

Nouveau :	Nouveau
Couleur du laser :	Vert
Portée :	30 m
Portée avec cellule de réception :	60 m
Précision :	± 0,2 mm/m
Plage de mise à niveau automatique :	± 4°
Laser :	Classe II, 520 nm, inf.1 mW
Indice de protection :	IP65
Alimentation :	4 piles 1,5 V LR6/AA
Dimensions :	130 × 82 × 100 mm
Poids :	550 g
Réf. :	C12467