

# 32X - Niveau optique zoom 32 x



---

## Description du produit :

### Niveau optique

### Propriétés

Compensateur avec système d'amortissement magnétique qui permet une mise en place rapide et réduit les effets des vibrations sur les chantiers.

Très robuste grâce à sa coque en métal.

Bulle de niveau intégrée pour une mise à niveau simple.

Filetage 5/8" pour une utilisation sur un trépied.

### Livré avec

clé six pans de 2 mm, goupille de réglage, mallette de rangement, manuel d'utilisation.

---

## Caractéristiques techniques

Portée :

**0,6-50 m**

---

Indice de protection :	<b>IP54</b>
Précision de réglage :	<b>0,5''</b>
Écart standard pour 1 km en double ligne :	<b>1,5 mm</b>
Image télescopique :	<b>érigée</b>
Grossissement :	<b>32 x</b>
Ouverture objectif :	<b>30 mm</b>
Coefficient stadimétrique :	<b>100</b>
Type de compensateur :	<b>magnétique</b>
Température de fonctionnement :	<b>-20 °C... +50 °C</b>
Température de stockage :	<b>-30 °C... +50 °C</b>
Dimensions :	<b>190 x 128 x 123 mm</b>
Poids :	<b>1220 g</b>
Réf. :	<b>C23039</b>
Code EAN :	<b>4620752690517</b>
Garantie :	<b>2+1 ans</b>