

NIVEAU OPTIQUE ZOOM 32 x + MIRE + TRÉPIED PACK



Description du produit :

PACK NIVEAU OPTIQUE ZOOM 32 x + MIRE + TRÉPIED

Propriétés

Compensateur avec système d'amortissement magnétique qui permet une mise en place rapide et réduit les effets des vibrations sur les chantiers.

Très robuste grâce à sa coque en métal.

Bulle de niveau intégrée pour une mise à niveau simple.

Filetage 5/8" pour une utilisation sur un trépied.

Mire de 5 mètres en aluminium, robuste et légère.

Trépied en aluminium avec un filetage de 5/8" et une hauteur max. de 167 cm.

Livré avec

clé six pans de 2 mm, goupille de réglage, mallette de rangement, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------------|
| Portée : | 0,6-50 m |
| Précision : | ± 0,5 mm/m |
| Indice de protection : | IP54 |
| Écart standard pour 1 km en double ligne : | 1,5 mm |
| Image télescopique : | érigée |
| Grossissement : | 32 x |
| Ouverture objectif : | 30 mm |
| Coefficient stadimétrique : | 100 |
| Type de compensateur : | magnétique |
| Température de fonctionnement : | -20 °C... +50 °C |
| Température de stockage : | -30 °C... +50 °C |
| Dimensions : | 1270 x 200 x 440 mm |
| Poids : | 1220 g |
| Réf. : | C23047 |
| Code EAN : | 4620752693778 |