

HYDRO TEC - Humidimètre



Description du produit :

Humidimètre

Propriétés

Mesure rapide du niveau d'humidité du bois et des matériaux de construction.

Capteur situé à l'arrière de l'appareil.

Permet de mesurer selon 6 groupes pour les matériaux de construction et 8 groupes pour le bois.

Indication sur écran LCD du type de matériaux, de sa densité, de son taux d'humidité et de sa température (Celsius ou Fahrenheit).

Menu des groupes, du bois et des matériaux en anglais exclusivement.

Indicateur du niveau de charge.

Mise en veille automatique et rétroéclairage.

Livré avec

dragonne, étui de rangement, piles, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Indice de protection :	IP54
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton (2400 kg/m ³) :	0,1-10%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton (2200 kg/m ³) :	0,1-20%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Chape (1700-2000 kg/m ³) :	0,1-35%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Plâtre (1400 kg/m ³) :	0,1-35%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Bois (420-700 kg/m ³) :	2-65%
Précision absolue admissible de l'humidimètre Béton lourd (2400 kg/m ³) :	± 0,9%
Précision absolue admissible de l'humidimètre Béton léger (2200 kg/m ³) :	± 1,5 %
Précision absolue admissible de l'humidimètre Chape (1700-2000 kg/m ³) :	± 1,5 %
Précision absolue admissible de l'humidimètre Plâtre (1400 kg/m ³) :	± 1,5 %
Précision absolue admissible de l'humidimètre Bois (420-700 kg/m ³) :	± 1,0 %... ± 2,5 %
Alimentation :	2 piles 1,5 V LR03/AAA
Température de fonctionnement :	0 °C... +40 °C
Température de stockage :	-10 °C... +60 °C
Dimensions :	110 x 43 x 25 mm
Poids :	75 g
Réf. :	C314006
Code EAN :	4620752692054
Garantie :	2 ans