

HYDRO PRO - Humidimètre



Description du produit :

Humidimètre

Propriétés

Mesure rapide du niveau d'humidité du bois et des matériaux de construction avec ses 3 capteurs.

Sélection du type de matériaux par simple choix dans le menu.

Indication sur écran LCD du type de matériaux, de sa densité et de son taux d'humidité.

Mesures précédentes mises en mémoires automatiquement.

En option, capteur Hydro Pro pour une mesure du taux d'humidité, du point de rosée et de la température de l'air.

Menu en 3 langues : anglais/russe/allemand.

Indicateur du niveau de charge.

Mise en veille automatique et rétroéclairage.

Livré avec

dragonne, étui de rangement, piles rechargeables Ni-MH, câble de chargement, manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Autonomie :	6 h
Indice de protection :	IP54
Mémoire :	50 valeurs
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton lourd (2400 kg/m ³) :	0,1-10%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Béton léger (2200 kg/m ³) :	0,1-20%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Chape (1700-2000 kg/m ³) :	0,1-35%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Plâtre (1400 kg/m ³) :	0,1-35%
Plage de mesure de l'humidité (max.) Bois (420-700 kg/m ³) :	2-65%
Précision absolue admissible de l'humidimètre Béton lourd (2400 kg/m ³) :	± 0,9%
Précision absolue admissible de l'humidimètre Béton léger (2200 kg/m ³) :	± 1,5 %
Précision absolue admissible de l'humidimètre Chape (1700-2000 kg/m ³) :	± 1,5 %
Précision absolue admissible de l'humidimètre Plâtre (1400 kg/m ³) :	± 1,5 %
Précision absolue admissible de l'humidimètre Bois (420-700 kg/m ³) :	± 1,5 %... ± 3 %
Alimentation :	3 piles rechargeables 1,2 V 800 mAh LR03/AAA Ni-MH
Température de fonctionnement :	+5 °C... +40 °C
Température de stockage :	-20 °C... +60 °C
Dimensions :	150 x 59 x 28 mm
Poids :	170 g
Réf. :	C314013
Code EAN :	4620752695895
Garantie :	2+1 ans